



Agrometer

IRTEC

INDTRÆKSMASKINER

MODEL

FBT – GBT – G – GI – MUSTANG – MAGNUM – FL





MODEL **FBT**

Med fast aksel, og sporvidde. Dog er FBT1 forsynet med justérbar sporvidde

SIDE **4**



MODEL **GBT**

Med justérbar sporvidde, som især er en fordel ved vanding af rækkeafgrøder.

SIDE **5**



MODEL **G**
med drejeskammel

Kompakt vander med slangedimensioner op til 110x750

SIDE **19**



MODEL **GI**
*med drejeskammel og
hydraulisk løft af hjulene*

Med hæve-sænke funktion af maskinen.

SIDE **16**



MODEL **MUSTANG**

Stor maskine med 4 hjul og med hæve-sænke funktion af hjulene

SIDE **20**



MODEL **MAGNUM**

IRTECs anden største maskine. Med 4 hjul og med hæve-sænke funktion af hjulene. Dobbelt tromle træk

SIDE **20**



MODEL **FL**

Stor vander med mulighed for udlægning af slange.

SIDE **22**

Betegnelse	MODEL G													
	0	A	B	C	D6	D6 7.1	E	ES	F10	F8	F8 Spec	G4	G4 Spec	
Delstrømturbine med mekanisk by-pass regulering	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Gearkasse, antal trin	1	3	3	6	6	6	4	4	4	4	4	4	4	
Dobbelt tilslutning af fødeslange		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
[Dim.] mm Bauer HK hun tilslutning	76	76	89	89	89	89	108	108	108	108	108	108	108	
Speedometer / tachometer				•	•	•	•	•	•	•	•			
Programregn 10 computerstyring	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Galvaniseret [G] eller epoxymalet [E] chassissamme og drejeskammel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Epoxymalet tromle med hydraulisk [H] eller manuel [M] drej	M	M	M	M	M	M	M	H	H	H	H	H	H	
Indtræk med kæde på begge sider af tromle														
Hydraulisk støttestod ved stjært												•	•	
Hydraulisk løft af hjul på chassissamme, for nedsænkning på drejeskammel														
Hydraulisk drejeskammel														
Hydraulisk løft af kanonvogn og støtteben med lynkoblinger til traktor via klaver					•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Galv. kanonvogn med [3] eller [5] massive gummi-hjul og justérbar sporvidde	2	3	3	3	3	3	5	5	5	4	4	5	5	
Galvaniseret kanonvogn med 4 luftgummi-hjul og justérbar sporvidde												•	•	
Komet Twin kanon med manometer, incl. 5 dyser	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Dæk														
165/65 R14 4F	•													
195/65 R15 5F		•	•											
10.080.12 8PR 5F				•										
10,0/75 - 15,3 10PR 6F					•	•	•							
11,5/80 - 15,3 12PR 6F								•	•			•	•	
12,5/80 - 15,3 14PR 6F										•				
400/60 - 15,5 16PR 6F											•			
15,0/70 - 18,0 148A8 14PR 6F - 4 hjuls chassis														

Betegnelse	MODEL GI										
	E	ES	F	F8	F8 Spec	Mus	Mus Spec	Mag Sp1	Mag Sp2	FL9	FL10
Delstrømturbine med mekanisk by-pass regulering	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gearkasse, antal trin	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Dobbelt tilslutning af fødeslange	●	●	●	●	●	●					●
[Dim.] mm Bauer HK hun tilslutning	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108
Speedometer / tachometer	●	●	●	●	●						
Programregn 10 computerstyring	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Galvaniseret [G] eller epoxymalet [E] chassissramme og drejeskammel	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Epoxymalet tromle med hydraulisk [H] eller manuel [M] drej	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
Indtræk med kæde på begge sider af tromle						●	●	●	●	●	●
Hydraulisk støttestod ved stjært	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hydraulisk løft af hjul på chassissramme, for nedsænkning på drejeskammel	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hydraulisk drejeskammel	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hydraulisk løft af kanonvogn og støtteben med lynkoblinger til traktor via klaver	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Galv. kanonvogn med [3] eller [5] massive gummi-hjul og justérbar sporvidde	5	5	5	5	5	2/4	2/4	2/4	2/4	5	5
Galvaniseret kanonvogn med 4 luftgummi-hjul og justérbar sporvidde						●	●	●	●	●	●
Komet Twin kanon med manometer, incl. 5 dyser	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dæk											
165/65 R14 4F											
195/65 R15 5F											
10.080.12 8PR 5F											
10,0/75 - 15,3 10PR 6F	●										
11,5/80 - 15,3 12PR 6F		●	●			●	●				
12,5/80 - 15,3 14PR 6F				●							
400/60 - 15,5 16PR 6F					●						
15,0/70 - 18,0 148A8 14PR 6F - 4 hjuls chassis								●	●	●	●

FBT

Slangevalg

1508040130	40x130	FBT
1508040120	43x120	FBT
1508050170	40x130	FBT 1
1508050140	43x120	FBT 1
1508063100	63x100	FBT 1

+

Ekstra udstyr - Tilkøb

40010	Tachometer med kabeloverføring
64	Galvaniseret slangerulle
201001	Trykstigningsventil

FBT1 er med justerbar kanonvogn, som gør den attraktiv i rækkeafgrøder

Kort om FBT modellen

Til Idrætsanlæg, golfbaner, Parker, Gartnerier m.v.

Irtec FBT er en robust lille vandingsmaskine med teknik som på større maskiner.
 Særlig velegnet til idrætsanlæg, parker, gartnerier, større haver m.m.
 FBT er turbinedrevet, og har gearkasse med fri kobling.
 Kanonvognen er med fast aksel, og sporvidde som kan bruges ved vanding af lave afgrøder
 Maskinen er nem at betjene, og udlægning af slange foregår let og problemfri også med en lille havetraktor.



✓

Standard udstyr

- Fast tårn
- Turbinedrift
- Sammenbygget turbine og gearkasse
- Mekanisk hastighedsudligner (mod FBT1)
- 1 gear gearkasse
- Direkte træk til tromle
- Slangestyr via snækkeaksel
- P.T.O. indtræk
- Automatisk løft af vognen (mod FBT1)
- Glycerin manometer
- Elgalvaniseret kanonvogn (mod FBT)
- Galvaniseret kanonvogn (mod FBT1)
- Fleksibel tilslutningsslange
- Beskyttelsesdæksler i overensstemmelse med C.E.E. regler
- Hjul: 1 front mod. 13,5,00 x 6 "- 2 bag mod. 15,6,00 x 6" 4F (mod FBT)
- Hjul: 1 front mod. 13,5,00 x 6 "- 2 bag mod. 16,6,50 x 8" 4PR 4F (mod FBT1)
- Special PE slange

GBT
Slangevalg

1508050230	50x230
1508058200	50x200
1508063150	63x150

+
Ekstra udstyr - Tilkøb

40010	Tachometer med kabeloverføring
64	Galvaniseret slangerulle
201001	Trykstigningsventil

Kort om GBT modellen
Til Idrætsanlæg, golfbaner, Parker, Gartnerier m.v.

Irtec GBT er en robust lille vandingsmaskine med teknik som på større maskiner.

Kanonvognen er med justérbar sporvidde, som især er en fordel ved vanding af rækkeafgrøder.

Maskinen er nem at betjene, og udlægning af slange foregår let og problemfri også med en lille havetraktor.


✓
Standard udstyr

- Automatisk løft af kanonvogn
- Prodsøjetræk med mekanisk støtteben
- 1 trins gearkasse
- Slangestyr men snækkeaksel
- Sammenbygget Turbine og Gearkasse
- Mekanisk hastighedsregulering
- Mekanisk støtteben i bag
- P.T.O. indtræk
- Glycerin manometer
- Galvaniseret kanonvogn med 3 hjul
- Fleksibel fødeslange
- Beskyttelsesdæksler i overensstemmelse med C.E.E. regler
- Varmgalvaniseret chassis og drejeskammel
- 2 hjul mod. 20x10,0x8 "2PR 4F
- Epoxy malet tromle
- Special Polyethylen slange

0

Slangevalg

1508050250	50x250
1508058250	58x250
1508063200	63x200
1508070150	70x150

Lille kompakt vander

Model til mindre gartneri og golfbaner, og større idræt anlæg.

Kan det samme som de større modeller med en slange længde på til 300 m.



✓

Standard udstyr

Mekanisk løft af kanonvogn	Fleksibel tilslutningslange
Mekanisk støtteben under stjært	Beskyttelsesdæksler i overensstemmelse med C.E.E. regler
Gearboks 1 trins	Dyse sæt Ø12 til Ø16 og Ø16 til Ø22 efter vandmængde
Slangestyr via snækkeksel	Fleksibel tilslutningslange
Turbinedrift med mekanisk by pass ventil	Varmgalvaniseret chassissramme og drejeskammel
Mekanisk hastighedsregulering	Epoxymalet tromle
P.T.O. indtræk	Special PE slange
Galvaniseret 2 hjulet Kanonvogn m/justerbar sporvidde	2 hjul mod. 165/55 R14 4F
Glycerin manometer	

A
Slangevalg

1508063250	63x250
1508063280	63x280
1508063300	63x300
1508070220	70x220
1508070270	70x270
1508075220	75x220
1508075250	75x250
1508082180	82x180

Kort om A2 modellen
Lille kompakt vander

Model til mindre gartneri og golfbaner, og større idræt anlæg.

Kan det samme som de større modeller med en slange længde på til 300 m.


Standard udstyr

Delstrøms turbine med mekanisk by-pass regulering	Beskyttelsesdæksler i overensstemmelse med C.E.E. regler
Gearboks 3 trins	Varmgalvaniseret chassisramme og drejeskammel
Mekanisk løft af kanonvogn	Epoxymalet tromle manuel drej
Prodsøjetræk med mekanisk støtteben	Special PE slange
Mekanisk støtteben i bag	Galvaniseret kanonvogn med 3 massivehjul og justerbar sporvidde
Mekanisk hastighedsregulering	Kanonvogn -
P.T.O. indtræk	2 stk solide dæk + 1 central luftdæk med justerbar sporvidde og med slange str. op til Ø 82
Galvaniseret 3 hjulet Kanonvogn m/justerbar sporvidde	Vandingsmaskinen -
Slangetilslutning Bauer 76 hun	2 stk. dæk 195/65 R15 5F
Glycerin manometer	Twin 101 Ultra leveres incl. 2 stk. dyser 16 mm & 18 mm, eller efter vandmængde
Fleksibel tilslutningsslange	


Ekstra udstyr - Tilkøb

40010	Tachometer med kabel
64	Galvaniseret slangerulle
90050	Værktøjskasse
25010	Stabiliserende fødder på trækstangen til sprøjtebom
95020	Trækstang med prodsøje diam. 51 Flangemodel
15019061	Programregn 10-12
100030	Vandindløbsfilter af maskinen
030300	Trafiklys
090010	Tilslutning af rørsystem (uden tilslutnings rør)
1508200025	Trykfald/trykstigningsventil
100020	Bauer D.108 vand tilslutning
120200	Dæk 400/60-15,5 TL 14PR 6F TR-882

MODEL **G** med drejeskammel



B

Slangevalg

1508070350	70x350
1508075300	75x300
1508075330	75x330
1508082270	82x270
1508082270	82x300
1508090220	90x220
1508090250	90x250
1508100170	100x170



✓

Standard udstyr

Delstrøms turbine med mekanisk by-pass regulering	Sikkerhedsdæksel i overensstemmelse med C.E.E. regler
Gearboks 3 trins	Varmgalvaniseret chassisramme og drejeskammel
Mekanisk løft af kanovogn	Epoxymalet tromle manuel drej
Prodsøjetræk med mekanisk støtteben	Special PE slange
Mekanisk støtteben i bag	Galvaniseret kanovogn med 3 massivehjul og justerbar sporvidde
Mekanisk hastighedsregulering	Kanovogn -
P.T.O. indtræk	2 stk. dæk 195/65 R15 5F
Galvaniseret dobbelt tilslutning af fødeslange	Vandingsmaskinen -
Bauer HK hun tilslutning - 89mm til slange Ø 100 mm	
Glycerin manometer	Twin 101 Ultra leveres incl. 2 stk. dyser 16 mm & 18 mm, eller efter vandmængde
Fleksibel tilslutningslange	

+

Ekstra udstyr - Tilkøb

40010	Tachometer med kabel
64	Galvaniseret slangerulle
90050	Værktøjskasse
25010	Stabiliserende fødder på trækstangen til sprøjtebom
95020	Trækstang med prodsøje diam. 51 Flangemodel
15019061	Programregn 10-12
100030	Vandindløbsfilter af maskinen
030300	Trafiklys
090010	Tilslutning af rørsystem (uden tilslutnings rør)
1508200025	Trykfald/trykstigningsventil
100020	Bauer D.108 vand tilslutning
120200	Dæk 400/60-15,5 TL 14PR 6F TR-882

C
Slangevalg

1508075400	75x400	1508090350	90x350
1508082350	82x350	1508100275	100x275
1508082400	82x400	1508100300	100x300
1508090280	90x280	1508110200	110x200
1508090300	90x300		

Vander til det lille landbrug
eller lidt større gartneri.


✓
Standard udstyr

Delstrøms turbine med mekanisk by-pass regulering	Fleksibel tilslutningslange
Gearboks 6 trins	Beskyttelsesdæksler i overesstemmelse med C.E.E Regulativ
Mekanisk løft af kanonvogn	Varmgalvaniseret chassisramme og drejeskammel
Prodsøjetræk med mekanisk støtteben	Epoxymalet tromle manuel drej
Mekanisk støtteben i bag	Special PE slange
Mekanisk hastighedsregulering	Galvaniseret kanonvogn med 2 massivehjul og 1 Luftgummihjul og justerbar sporvidde $\lt; \varnothing 82$
P.T.O. indtræk	Galvaniseret Kanonvogn m/5 hjul $\lt; \varnothing 110\text{mm}$
Galvaniseret dobbelt tilslutning af fødeslange	2 hjul 10.080.12 8PR F5
Bauer HK hun tilslutning- 108mm til slange \varnothing 110-120-125	Twin 101-140 Ultra leveres incl. dyser efter vandmængde
Tachometer	
Glycerin manometer	

+
Ekstra udstyr - Tilkøb

64	Galvaniseret slangerulle
90050	Værktøjskasse
25010	Stabiliserende fødder på trækstangen til sprøjtebom
95020	Trækstang med prodsøje diam. 51 Flangemodel
15019061	Programregn 10-12
100030	Vandindløbsfilter af maskinen
030300	Trafiklys
090010	Tilslutning af rørsystem (uden tilslutnings rør)
1508200025	Trykfald/trykstigningsventil
100020	Bauer D.108 vand tilslutning
120200	Dæk 400/60-15,5 TL 14PR 6F TR-882

D6

Slangevalg

1508082500	82x500	1508100330	100x330
1508090370	90x370	1508100350	100x350
1508090400	90x400	1508110250	110x250
1508100300	100x300	1508120230	120x230

D6

1

1508090450	90x450	1508110300	110x300
1508090480	90x480	1508110320	110x320

Vander til det lille landbrug eller lidt større gartneri.



Standard udstyr

Delstrøms turbine med mekanisk by-pass regulering	Fleksibel tilslutningslange
Gearboks 6 trins	Beskyttelsesdæksler i overensstemmelse med C.E.E. regler
Hydraulisk løft af Kanonvogn og støtteben med manuel pumpe	Varmgalvaniseret chassisramme og drejeskammel
Mekanisk hastighedsregulering	Epoxymalet tromle manuel drej
P.T.O. indtræk	Special PE slange
Galvaniseret dobbelt tilslutning af fødeslange	Galvaniseret kanonvogn med 2 massivehjul og 1 Luftgummihjul og justerbar sporvidde $\lt; \varnothing 82$
Bauer HK hun tilslutning - 108mm til slange \varnothing 110-120-125	Galvaniseret Kanonvogn m/5 hjul $\lt; \varnothing 110\text{mm}$
Tachometer	2 hjul 10.0/75-15.3 10PR 6F
Glycerin manometer	Twin 140 Ultra leveres incl. dyser efter vand forbrug.



Ekstra udstyr - Tilkøb

64	Galvaniseret slangerulle
90050	Værktøjskasse
25010	Stabiliserende fødder på trækstangen til sprøjtebom
95020	Trækstang med prodsøje diam. 51 Flangemodel
15019061	Programregn 10-12
100030	Vandindløbsfilter af maskinen
030300	Trafiklys
090010	Tilslutning af rørsystem (uden tilslutnings rør)
1508200025	Trykfald/trykstigningsventil
100020	Bauer D.108 vand tilslutning
120200	Dæk 400/60-15,5 TL 14PR 6F TR-882

E
Slangevalg

1508090500	90x500	1508110300	110x300
1508090570	90x570	1508110330	110x330
1508100400	100x400	1508110350	110x350
1508100450	100x450	1508125250	125x250
1508100500	100x500		

**Vander til det professionelle landbrug
og gartneri**

Standard udstyr

Delstrøms turbine med mekanisk by-pass regulering	Fleksibel tilslutningsslange
Gearboks 4 trins	Beskyttelsesdæksler i overensstemmelse med C.E.E. regler
Hydraulisk løft af Kanonvogn og støtteben med manuel pumpe	Varmgalvaniseret chassisramme og drejeskammel
Prodsøjetræk med mekanisk støtteben	Epoxymalet tromle manuel drej
Mekanisk hastighedsregulering	Galvaniseret Kanonvogn m/5 hjul < Ø 110m/m, og opad
P.T.O. indtræk	2 hjul 10.0/75-15.3 10PR 6F
Galvaniseret dobbelt tilslutning af fødeslange	Twin 140 Ultra leveres incl. dyser efter vandmængde
Bauer HK hun tilslutning- 108mm til slange Ø 110-120-125	
Tachometer	
Glycerin manometer	


Ekstra udstyr - Tilkøb

64	Galvaniseret slangerulle
90050	Værktøjskasse
25010	Stabiliserende fødder på trækstangen til sprøjtebom
95020	Trækstang med prodsøje diam. 51 Flangemodel
15019061	Programregn 10-12
100030	Vandindløbsfilter af maskinen
030300	Trafiklys
090010	Tilslutning af rørsystem (uden tilslutnings rør)
1508200025	Trykfald/trykstigningsventil
100020	Bauer D.108 vand tilslutning
120200	Dæk 400/60-15,5 TL 14PR 6F TR-882

ES

Slangevalg

1508100500	100x500	1508125300	125x300
1508110400	110x400	1508125350	125x350
1508110420	110x420	1508125370	125x370
1508110450	110x450	1508140260	140x260
1508120380	120x380		

Vander til den professionelle bruger



✓

Standard udstyr

Delstrøms turbine med mekanisk by-pass regulering	Glycerin manometer
Gearboks 4 trins	Fleksibel tilslutningslange
Delstrøms turbine med mekanisk by-pass regulering	Beskyttelsesdæksler i overensstemmelse med C.E.E. regler
Hydraulisk løft af kanonvogn og støtteben via lynkoblinger til traktor	Varmgalvaniseret chassissramme og drejeskammel
Prodsøjetræk med mekanisk støtteben	Epoxymalet tromle manuel drej
Mekanisk hastighedsregulering	Galvaniseret Kanonvogn m/5 hjul \varnothing 110m/m, og opad
P.T.O. indtræk	2 hjul 11,5/80-15.3 12PR 6F
Galvaniseret dobbelt tilslutning af fødeslange	Twin 140 Ultra leveres incl. dyser efter vandmængde
Bauer HK hun tilslutning- 108mm til slange \varnothing 110-120-125	
Tachometer	

+

Ekstra udstyr - Tilkøb

64	Galvaniseret slangerulle
90050	Værktøjskasse
25010	Stabiliserende fødder på trækstangen til sprøjtebom
95020	Trækstang med prodsøje diam. 51 Flangemodel
15019061	Programregn 10-12
100030	Vandindløbsfilter af maskinen
030300	Trafiklys
090010	Tilslutning af rørsystem (uden tilslutnings rør)
1508200025	Trykfald/trykstigningsventil
100020	Bauer D.108 vand tilslutning
120200	Dæk 400/60-15,5 TL 14PR 6F TR-882

F

Slangevalg	1508100550	100x550	1508125400	125x400
	1508100600	100x600	1508125420	125x420
	1508110499	110x500	1508135350	135x350
	1508110530	110x530	1508135370	135x370
	1508110550	110x550	1508140300	140x300
	1508120440	120x440	1508140350	140x350


Standard udstyr

Delstrøms turbine med mekanisk by-pass regulering	Glycerin manometer
Gearboks 4 trins	Fleksibel tilslutningsslange
Hydraulisk løft af kanonvogn og støtteben via lynkoblinger til traktor	Beskyttelsesdæksler i overensstemmelse med C.E.E. regler
Prodsøjetræk med mekanisk støtteben	Galvaniseret Kanonvogn m/5 hjul \varnothing 110m/m, og opad
Mekanisk hastighedsregulering	Varmgalvaniseret chassisramme og drejeskammel
P.T.O. indtræk	Epoxymalet tromle manuel drej
Galvaniseret dobbelt tilslutning af fødeslange	2 hjul 11,5/80-15.3 12PR 6F
Bauer HK hun tilslutning- 108mm til slange \varnothing 110-120-125	Twin 140 Ultra leveres incl. dyser efter vandmængde
Tachometer	


Ekstra udstyr - Tilkøb

64	Galvaniseret slangerulle
90050	Værktøjskasse
25010	Stabiliserende fødder på trækstangen til sprøjtebom
95020	Trækstang med prodsøje diam. 51 Flangemodel
15019061	Programregn 10-12
100030	Vandindløbsfilter af maskinen
030300	Trafiklys
090010	Tilslutning af rørsystem (uden tilslutnings rør)
1508200025	Trykfald/trykstigningsventil
100020	Bauer D.108 vand tilslutning
120200	Dæk 400/60-15,5 TL 14PR 6F TR-882

F8

Slangevalg

1508100650	100x650	1508125450	125x450
1508110551	110x550	1508125500	125x500
1508110600	110x600	1508135400	135x400
1508120540	120x540	1508140380	140x380

Vander til det professionelle landbrug og gartneri



Standard udstyr

4 synkroniserede Gearkasse	Tachometer
Delstrøms turbine med mekanisk by-pass regulering	Glycerin manometer
Hydraulisk løft af kanonvogn og støtteben via lynkoblinger til traktor	Fleksibel tilslutningslange
Prodsøjetræk med mekanisk støtteben	Beskyttelsesdæksler i overensstemmelse med C.E.E. regler
Mekanisk hastighedsregulering	Galvaniseret kanonvogn med 4 massivehjul + 1 luftgummihjul under slangen og justerbar sporvidde
P.T.O. indtræk	Varmgalvaniseret chassissamme og drejeskammel
Galvaniseret dobbelt tilslutning af fødeslange	Epoxymalet tromle manuel drej
Bauer HK hun tilslutning- 108 til slange Ø 110-120-125	2 hjul 12,5/80-15,3 14PR 6F
Bauer HK hun tilslutning d.133 til slange Ø 135-140-150	Twin 160 og 202 Ultra leveres incl. Dyser efter vandmængde



Ekstra udstyr - Tilkøb

64	Galvaniseret slangerulle
90050	Værktøjskasse
25010	Stabiliserende fødder på trækstangen til sprøjtebom
95020	Trækstang med prodsøje diam. 51 Flangemodel
15019061	Programregn 10-12
100030	Vandindløbsfilter af maskinen
030300	Trafikklys
090010	Tilslutning af rørsystem (uden tilslutnings rør)
1508200025	Trykfald/trykstigningsventil
100020	Bauer D.108 vand tilslutning
120200	Dæk 400/60-15,5 TL 14PR 6F TR-882

F8
Special
Slangevalg

1508110700	110x700	1508125600	125x600
1508110750	110x750	1508135460	135x460
1508120620	120x620	1508140450	140x450
1508125550	125x550		

Vander til det professionelle landbrug og gartneri

Standard udstyr

4 synkroniserede Gearkasse	Tachometer
Delstrøms turbine med mekanisk by-pass regulering	Glycerin manometer
Hydraulisk løft af kanonvogn og støtteben via lynkoblinger til traktor	Fleksibel tilslutningslange
Prodsøjetræk med mekanisk støtteben	Beskyttelsesdæksler i overensstemmelse med C.E.E. regler
Mekanisk hastighedsregulering	Varmgalvaniseret chassissamme og drejeskammel
P.T.O. indtræk	Epoxymalet tromle manuel drej
Galvaniseret dobbelt tilslutning af fødeslange	Galvaniseret kanonvogn med 4 massivehjul og justerbar sporvidde
Bauer HK hun tilslutning- 108 til slange Ø 110-120-125	2 hjul 400/60- 15,5 16PR 6F
Bauer HK hun tilslutning d.133 til slange Ø 135-140-150	Twin Ultra leveres incl.dyser efter vandmængde


Ekstra udstyr - Tilkøb

64	Galvaniseret slangerulle
90050	Værktøjskasse
25010	Stabiliserende fødder på trækstangen til sprøjtebom
95020	Trækstang med prodsøje diam. 51 Flangemodel
15019061	Programregn 10-12
100030	Vandindløbsfilter af maskinen
030300	Trafiklys
090010	Tilslutning af rørsystem (uden tilslutnings rør)
1508200025	Trykfald/trykstigningsventil
100020	Bauer D.108 vand tilslutning
120215	Dæk 445.45 R19,5

G4

Slangevalg

1508110650-2	110 x 650	1508125600-4	125 x 600
1508110670-2	110 x 670	1508125620-2	125 x 620
1508110700-6	110 x 700	1508135500-2	135 x 500
1508110730-2	110 x 730	1508140400-4	140 x 400
1508120600-2	120 x 600	1508140450-8	140 x 450
1508120640-2	120 x 640	1508140470-2	140 x 470
1508125550-8	125 x 550		



Standard udstyr

Hydraulisk holder og løfteanordning af sprinklervogn	Vandindløb Bauer d.133 til slange Ø 135-140-150
Uafhængig hydraulisk lift med drejeskive for at tilslutte sprinklervognen	Fleksibel tilslutningslange
Hydraulisk servo trækstang	Sikkerhedspaneler i overensstemmelse med C.E.E. regler
Hydraulisk rotation af tårnet	Sprinkler (langsomt omvendt) med sæt dyser
Elektronisk hastighedsudligner "Easy Rain"	Sæt med dyser REFLEX sprinkler fra Ø 24 til Ø 32
4 synkroniseret hastighed gearkasse	Sæt med dyser EXPLORER sprinkler fra Ø 28 til Ø 40
Turbine flanger direkte på gearkassen med dobbelt indbygget ved pass	PE slange tilbagespoling med dobbelt kæde
Varmgalvaniseret sprinklervogn monteret på 5 store faste hjul for at kompensere PE slangen	4 hjul mod. 11,5 / 80-15,3 12PR 6F
Hydrauliksystem ved hurtige koblinger til traktor	Varmgalvaniseret chassis og drejebord
P.T.O.	Tilbehør og tromle malet med epoxy maling og polyurethan emaljer
Galvaniseret dobbelt vand indløb	Tromle understøtter lejer
Trykmåler i glycerinbad ved vandindtaget	Polyethylen slange lavet af ubearbejdet råmateriale
Vandindløb Bauer d.108 til slange Ø 100-110-120-125	



Ekstra udstyr - Tilkøb

64	Galvaniseret slangerulle
95030	Trækstang med flad barforbindelse
090010	Tilslutning af rørsystem (uden tilslutnings rør)

G4
Special
Slangevalg

1508110750-6	110 x 750	1508125650-6	125 x 650
1508110870	110 x 870	1508135520-2	135 x 520
1508120850	110 x 850	1508135600-6	135 x 600
1508120650-2	120 x 650	1508140500-6	140 x 500
1508120670-2	120 x 670		


Standard udstyr

Hydraulisk holder og løfteanordning af sprinklervogn	Vandindløb Bauer d.133 til slange Ø 135-140-150
Uafhængig hydraulisk lift med drejeskive for at tilslutte sprinklervognen	Fleksibel tilslutningslange
Hydraulisk servo trækstang	Sikkerhedspaneler i overensstemmelse med C.E.E. regler
Hydraulisk rotation af tårnet	Sprinkler (langsomt omvendt) med sæt dyser
Elektronisk hastighedsudligner "Easy Rain"	Sæt med dyser REFLEX sprinkler fra Ø 24 til Ø 32
4 synkroniseret hastighed gearkasse	Sæt med dyser EXPLORER sprinkler fra Ø 28 til Ø 40
Turbine flanger direkte på gearkassen med dobbelt indbygget ved pass	PE slange tilbagespoling med dobbelt kæde
Varmgalvaniseret sprinklervogn monteret på 5 store faste hjul for at kompensere PE slangen	4 hjul mod. 11,5 / 80-15,3 12PR 6F
Hydrauliksystem ved hurtige koblinger til traktor	Varmgalvaniseret chassis og drejebord
P.T.O.	Tilbehør og tromle malet med epoxy maling og polyurethan emaljer
Galvaniseret dobbelt vand indløb	Tromle understøtter lejer
Trykmåler i glycerinbad ved vandintaget	Polyethylen slange lavet af ubearbejdet råmateriale
Vandindløb Bauer d.108 til slange Ø 100-110-120-125	

MODEL **GI** med drejeskammel og hydraulisk løft af hjulene



E

Slangevalg

1508090501	90x500	1508110301	110x300
1508100401	100x400	1508110331	110x330
1508100451	100x450	1508110351	100x350
1508100501	100x500	1508125251	125x250

Lille vander til det professionelle landbrug og gartneri.

Med hæve-sænke funktion af maskinen
Slange diam. 90 - 125mm og længde op til 570m.



Standard udstyr

4 Trins gearkasse	P.T.O. indtræk
Hydraulisk løft af kanovogn og støtteben	Glycerin manometer
Hydraulisk tromledrej, og hydraulisk støttefod under stjært (traktors hydraulik)	Fleksibel tilslutningslange
Speedometer	Sikkerhedsdæksel i overensstemmelse med C.E.E. regler
Delstrøms turbine med indbygget by-pass ventil	Sprinkler (langsomt reverse)
Mekanisk hastighedsregulering	Sæt med dyser, sprinkler fra Ø 24 til Ø 32 efter vandmængde
Galvaniseret kanovogn med 4 fastgummihjul, og slide	Sæt med dyser sprinkler fra Ø 28 til Ø 40 efter vandmængde
2 hjul 10.0/75-15,3 10PR 6F	Varmgalvaniseret chassis og drejeskammel
Galvaniseret dobbelt fødeslangerør	Tilbehør og tromle malet med epoxy maling og polyurethan emaljer
Vandindløb Bauer d.108 til slange Ø 100-110-120-125	Special Polyethylen slange
Vandindløb Bauer d.133 til slange Ø 135-140-150	Tachometer

F

Slangevalg	1508100551	100x550	1508125401	125x400
	1508100601	100x600	1508125421	125x420
	1508110501	110x500	1508135351	135x350
	1508110531	110x530	1508135371	135x370
	1508110552	110x550	1508140301	140x300
	1508120441	110x440	1508140351	140x350



Vander til den professionelt større bruger og kan klare større vandmængde.

Med hæve-sænke funktion af maskinen. - Slange diam. 100 - 140mm og op til 600 m i længde.

ES

Slangevalg	1508110401	110x400	1508125301	125x300
	1508110421	110x420	1508125351	125x350
	1508110451	110x450	1508125371	125x370
	1508120381	120x380		



Vander til den professionelle bruger til de lidt større vandmængder og marker.

Men hæve-sænke funktion af maskinen. - Slange diam. 100-140mm og længde op til 500m.


Standard udstyr

	4 Trins gearkasse	Hydraulisk løft af kanonvogn og støtteben
ES	Hydraulisk servo-trækstang	Galvaniseret dobbelt fødeslangetilslutning
ES	Hydraulisk rotation af tårnet	P.T.O. indtræk
ES	Omdrejningstæller	Glycerin manometer
	Hydraulisk tromledrej, og støtteben under stjært	Fleksibel tilslutningslange
	Delstrøms turbine med indbygget by-pass	Beskyttelsesdæksler i overensstemmelse med C.E.E. regler
	Mekanisk hastighedsregulering	Tre dyser efter vandmængde
	Galvaniseret kanonvogn monteret på variable sporhjul	Varmgalvaniseret chassis og drejeskammel
	2 hjul 11,5/80-15,3 14PR 6F	Epoxy malet tromle
	Vandindløb Bauer d.108 til slange Ø 100-110-120-125	Special PE slange
	Vandindløb Bauer d.133 til slange Ø 135-140-150	Tachometer

F8

Slangevalg

1508100651	100x650	1508125501	125x500
1508110601	110x600	1508135401	135x400
1508120541	120x540	1508140381	140x380
1508125451	125x450	1508150300	150x300

Lidt større vander til stor vand mængder og større brug.

Med hæve-sænke funktion af maskinen.

Slange diam. 100 - 150mm og op til 650 m i længde.



Standard udstyr

Turbinedrift med indbygget by pass ventil	Vandindløb Bauer d.133 til slange Ø 135-140-150
4 synkroniseret hastighed gearkasse	Hydrauliksystem ved hurtige koblinger til traktor
Hydraulisk holder og løfteanordning af kanonvogn	P.T.O. indtræk
Hydraulisk tromledrej og støtteben under stjært	Glycerin manometer
Omdrejningstæller	Fleksibel tilslutningsslange
Turbinedrift med indbygget by pass ventil	Sikkerhedsdæksel i overensstemmelse med C.E.E. regler
Mekanisk hastighedsregulering	Sprinkler (langsomt reverse)
Galvaniseret kanonvogn med 4 fastgummihjul og slide	3 dyser efter vandmængde
2 hjul 12,5/80-15,3 14PR 6F	Varmgalvaniseret chassis og drejeskammel
Galvaniseret dobbelt vand indløb	Epoxy malet tromle
Vandindløb Bauer d.108 til slange Ø 100-110-120-125	Special PE slange
Tachometer	

F8
Special
Slangevalg

1508110702	110x700	1508125602	125x600
1508110752	110x750	1508135460	135x460
1508120621	120x620	1508140452	140x450
1508125552	125x550	1508150350	150x350

Vander til den professionelle større bruger og kan klare større vandmængde.

 Med hæve-sænke funktion af maskinen.
 Slange diam. 100 - 140mm og op til 600 m i længde.

Standard udstyr

4 gears synkroniseret gearkasse	Galvaniseret dobbelt fødeslange tilslutning
Hydraulisk løft af kanonvogn og støtteben	Vandindløb Bauer d.108 til slange Ø 100-110-120-125
Hydraulisk servo-trækstang	Vandindløb Bauer d.133 til slange Ø 135-140-150
Hydraulisk rotation af tårnet	P.T.O. indtræk
Omdrejningstæller	Glycerin manometer
Turbine flanger direkte på gearkassen med indbygget by-pass	Sikkerhedsdæksel i overensstemmelse med C.E.E. regler
Mekanisk hastighedsregulering	Sprinkler (langsomt reverse)
Galvaniseret kanonvogn monteret på variable sporhjul	3 dyser efter vandmængde
Galvaniseret kanonvogn med 4 fastgummihjul, og slide <Ø140	Varmgalvaniseret chassis og drejeskammel
Galvaniseret kanonvogn med 2 fastgummihjul + 2 hjul uden rigg og med slide <Ø150-160	Epoxy malet tromle
2 hjul 400/60-15,5 16PR 6F (twindæk)	Special PE slange
Tachometer	


Ekstra udstyr - Tilkøb

64	Galvaniseret slangerulle
90050	Værktøjskasse
25010	Stabiliserende fødder på trækstangen til sprøjtebom
95020	Trækstang med prodsøje diam. 51 Flangemodel
15019061	Programregn 10-12
100030	Vandindløbsfilter af maskinen
030300	Trafiklys
090010	Tilslutning af rørsystem (uden tilslutnings rør)
1508200025	Trykfald/trykstigningsventil
100020	Bauer D.108 vand tilslutning
120215	Dæk 445.45 R19,5

MODEL MUSTANG & MAGNUM



IRTEC indtræksmaskine model "MUSTANG - MAGNUM"

Stor vander til stor vandmængde og lange marker.

Med hæve-sænke funktion af maskinen.

Slange diam. 110 - 150mm og op til 730 m i længde.

MUS

Slangevalg	1508110650	110x650	1508125620	125x620
	1508110670	110x670	1508135500	135x500
	1508110703	110x700	1508140400	140x400
	1508110730	110x730	1508140453	140x450
	1508120600	120x600	1508140470	140x470
	1508120640	120x640	1508150371	150x370
	1508125553	125x550		

En Mustang med større kapacitet

Stor maskine med 4 hjul og med hæve-sænke funktion af hjulene

Slange dia. 110-150mm og op til 850 m i længde.



MUS

Special

Slangevalg	1508110753	110x750	1508135520	135x520
	1508110810	110x810	1508135600	135x600
	1508110850	110x850	1508140500	140x500
	1508120650	120x650	1508150400	150x400
	1508120670	120x670	1508150460	150x460
	1508125650	125x650		

MAG

SP2

Slangevalg	1508110800	110x800	1508140530	140x530
	1508110850	110x850	1508150450	150x450
	1508125680	125x680	1508150480	150x480
	1508125790	125x790	1508160350	160x350
	1508135550	135x550	1508160380	160x380
	1508135601	135x600		

IRTECs anden største maskine.

Med 4 hjul og med hæve-sænke funktion af hjulene.

Dobbelt tromle træk

Slange diam. 110-160mm og op til 850 m i længde.

MAG

SP1

Slangevalg	1508125750	125x750	1508140700	140x700
	1508125820	125x820	1508140720	140x720
	1508125890	125x890	1508150500	150x500
	1508135650	135x650	1508150550	150x550
	1508135700	135x700	1508150600	150x600
	1508135750	135x750	1508160400	160x400
	1508140550	140x550	1508160450	160x450
	1508140600	140x600	1508160480	160x480
	1508140630	140x630		




Standard udstyr MUSTANG + MAGNUM

4 hjuls Chassis monteret på hæve/sænkestel	Vandindgang Bauer d.133 (mod MAGNUM)
Hydraulisk løft af kanonvogn, og støtteben	Fleksibel tilslutningsslange
Hydraulisk tromledrej og støttefod ved Stjært	Trykmåler i glycerinbad ved vandindløbet
4 Trins synkroniseret gearkasse	Beskyttelsesdæksler i overensstemmelse med C.E.E. regler
Turbinedrift med indbygget by pass ventil	3 dyser efter vandmængde
Galvaniseret kanonvogn med 4 fastgummihjul og slide med variabel sporvidde $\lt; \varnothing 140$	Tromletræk i begge sider
Galvaniseret kanonvogn på 2 fastgummihjul + 2 hjul med uden rigg med slide $\lt; B83 \varnothing 150-160$	Varmgalvaniseret chassis og drejeskammel
P.T.O. indtræk	4 hjul 11.5 / 80-15.3 12PR 6F (mod. MUSTANG)
Galvaniseret dobbelt fødeslangetilslutning	4 hjul 15.0 / 70-18 148A8 14PR 6F (mod. MAGNUM)
Vandindløb Bauer d.108 til slange \varnothing 100-110-120-125 (mod. MUSTANG)	Epoxymalet tromle
Vandindløb Bauer d.133 til slange \varnothing 135-140-150 (mod. MUSTANG)	Speciel PE slange


Ekstra udstyr - Tilkøb

40010	Tachometer med kabel
64	Galvaniseret slangerulle
90050	Værktøjskasse
25010	Stabiliserende fødder på trækstangen til sprøjtebom
95020	Trækstang med prodsøje diam. 51 Flangemodel
15019061	Programregn 10-12
100030	Vandindløbsfilter af maskinen
030300	Trafiklys
090010	Tilslutning af rørsystem (uden tilslutnings rør)
1508200025	Trykfald/trykstigningsventil
100020	Bauer D.108 vand tilslutning
120200	Dæk 400/60-15,5 TL 14PR 6F TR-882

MODEL **FL** *Stor vander med mulighed for udlægning af slange.*



FL9

Slangevalg	1508110801	110x800
	1508110851	110x850
	1508125650	125x650
	1508125790	125x790
	1508125681	125x680
	1508135551	135x550
	1508140501	140x500
	1508140531	140x530

FL10

Slangevalg	1508150751	125x750
	1508125821	125x820
	1508125891	125x890
	1508135602	135x600
	1508135651	135x650
	1508135701	135x700
	1508135751	135x750
	1508140551	140x550
	1508140631	140x630
	1508140701	140x700
	1508140721	140x720

Stor vander med mulighed for udlægning af slange.

Hvor man køre med maskinen i marken under udlægning. Hvor det er svært at trække slangen ud
Slange diam. 110 -140mm og op til 850 m i længde.

Stor vander med mulighed for udlægning af slange.

Hvor man køre med maskinen i marken under udlægning. I stedet for at trække slangen ud.
Slange diam. 125 -140mm og op til 890 m i længde.




Standard udstyr FL9 + FL10

4 hjuls chassis	P.T.O. Indtræk
Hydraulisk lateral tilbagetrækning	Galvaniseret dobbelt fødeslangetilslutning
Hydraulisk tromledrej og løft af kanonvogn med traktors hydraulik	Vandindløb Bauer d.133
Hydraulisk støtteben under stjært	Fleksibel tilslutningslange
Solpanel	Glycerinmanometer
4 synkroniseret gearkasse	Beskyttelsesdæksel i overensstemmelse med C.E.E. regler
Turbinedrift med indbygget by pass ventil	Varmgalvaniseret chassis og drejeskammel
Galvaniseret kanonvogn med 5 fastgummihjul	Epoxy malet tromle
Automatisk kanonvogns bremse under udlægning af slange	3 dyser efter vandmængde
Hjul 15,0 / 70-18 148A8 (14PR)	Tromle træk i begge sider
Dobbeltstabiliseringsben monteret på trækstangen for sikker forankring under indtræk	Special PE slange


Ekstra udstyr - Tilkøb

40010	Tachometer med kabel
64	Galvaniseret slangerulle
90050	Værktøjskasse
25010	Stabiliserende fødder på trækstangen til sprøjtebom
95020	Trækstang med prodsøje diam. 51 Flangemodel
15019061	Programregn 10-12
100030	Vandindløbsfilter af maskinen
030300	Trafiklys
090010	Tilslutning af rørsystem (uden tilslutnings rør)
1508200025	Trykfald/trykstigningsventil
100020	Bauer D.108 vand tilslutning
120200	Dæk 400/60-15,5 TL 14PR 6F TR-882



Agrometer a/s
Fælledvej 10
7200 Grindsted
Danmark

agrometer@agrometer.dk
www.agrometer.dk
CVR: 82942513