













SLANGER

SLANGER & TILBEHØR

 <p>SUGESLANGER</p> 	 <p>SPECIAL SUGESLANGER</p> 
 <p>TRYKSLANGER</p> 	 <p>TRYKLUFTS- SLANGE</p> 
 <p>TRICOTECH</p> 	 <p>SPÆNDEBÅND & STUDSER</p> 



PVC SUGESLANGER

LETVÆGTS SUGESLANGE



Transperant slange med grøn spiral, som kombinerer lav vægt og god bøjeradius. Ideel til lettere opgaver og mindre systemer, hvor fleksibilitet og håndtering er i fokus

- Temperatur: -5° C til +60° C
- Spændingstryk: 3x arbejdstryk

Varenr.	Indvendig dimension		Vægt (g/m)	Arbejdstryk	Max. Vakuum	Bøjnings radius	Længde	Anbrud
16010075	1"	25 mm	310	6 bar	0,6 bar	120 mm	50 m	Ja
16010076	1 ¼"	32 mm	390	6 bar	0,6 bar	150 mm	50 m	Ja
16010077	1 ½"	38 mm	490	5 bar	0,6 bar	170 mm	50 m	Ja
16010080	2"	51 mm	760	5 bar	0,6 bar	220 mm	50 m	Ja
16010082	2 ½"	60 mm	1020	5 bar	0,6 bar	290 mm	50 m	Ja

SUPER ELASTISK SUGESLANGE

- APOLLO



En klassisk og alsidig PVC sugeslange med spiralforstærkning og robust konstruktion. Perfekt til transport af vand, gylle og spildevand i daglig drift.

- Temperatur: -20° C til +60° C
- Spændingstryk: 3x arbejdstryk

Varenr.	Indvendig dimension		Godstykkelse (g/m)	Arbejdstryk	Max. Vakuum	Bøjnings radius	Længde	Anbrud
16010010	2"	51 mm	4,8 mm	5 bar	0,9 bar	200 mm	25 m	Ja
16010015	2 3/8"	60 mm	4,5 mm	4 bar	0,9 bar	240 mm	25 m	Ja
16010020	2 ½"	63 mm	5,4 mm	4 bar	0,9 bar	260 mm	25 m	Ja
16010025	3"	76 mm	6,1 mm	4 bar	0,9 bar	300 mm	25 m	Ja
16010030	3 ½"	90 mm	6,5 mm	4 bar	0,9 bar	360 mm	25 m	Ja
16010035	4"	102 mm	6,7 mm	3 bar	0,9 bar	400 mm	25 m	Ja
16010040	4 5/16"	110 mm	7,3 mm	3 bar	0,9 bar	440 mm	20 m	Ja
16010045	5"	127 mm	7,6 mm	3 bar	0,9 bar	500 mm	20 m	Ja
16010050	6"	152 mm	8,5 mm	2,5 bar	0,9 bar	600 mm	20 m	Ja
16010055	8"	203 mm	9,7 mm	1,5 bar	0,9 bar	1000 mm	6 m	Nej

PVC SUGESLANGER

SLIDSTÆRK OG FLEKSIBEL GUMMISLANGE

- HEDUFLEX



En klassisk og alsidig PVC sugeslange med spiralforstærkning og robust konstruktion. Perfekt til transport af vand, gylle og spildevand.

Slangen er fleksibel ved lave temperaturer og er korrugeret udvendig.

- Temperatur: -20° C til +60° C
- Spændingstryk: 3x arbejdstryk

Varenr.	Indvendig dimension		Gods	Arbejdstryk	Max. Vakuum	Bøjnings radius	Længde	Anbrud
16010155	2"	51 mm	6,0 mm	10 bar	0,9 bar	380 mm	40 m	Ja
16010165	3"	76 mm	6,0 mm	10 bar	0,9 bar	760 mm	40 m	Ja
16010170	3 ½"	90 mm	7,5 mm	10 bar	0,9 bar	900 mm	40 m	Ja
16010175	4"	102 mm	8,0 mm	10 bar	0,9 bar	1020 mm	40 m	Ja
16010177	4 ½"	110 mm	8,0 mm	10 bar	0,9 bar	1100 mm	20 m	Ja
16010180	5"	127 mm	9,5 mm	10 bar	0,9 bar	1270 mm	20 m	Ja
16010185	6"	152 mm	10 mm	10 bar	0,9 bar	1520 mm	20 m	Ja
16010190	8"	203 mm	12 mm	12 bar	0,9 bar	2030 mm	6 m	Nej
160101901	10"	254 mm	12 mm	12 bar	0,9 bar	2540 mm	6 m	Nej

EKSTRA SLIDSTÆRK SUGESLANGE

- QUADRIFLEX



Ekstra slidstærk og fleksible sugeslanger i transparent PVC med orange spiral. Høj vægtykkelse og god holdbarhed ved intensive opgaver. Perfekt til krævende miljøer med behov for lang levetid og kraftig konstruktion.

- Temperatur: -25° C til +60° C
- Spændingstryk: 3x arbejdstryk

Varenr.	Indvendig dimension		Vægt (g/m)	Gods	Arbejdstryk	Max. Vakuum	Bøjnings radius	Længde	Anbrud
16010061	2"	51 mm	850	4,0 mm	5 bar	0,9 bar	200 mm	50 m	Nej
16010064	3"	76 mm	1480	4,5 mm	4 bar	0,9 bar	300 mm	50 m	Ja
16010066	4"	102 mm	2200	5,0 mm	3 bar	0,9 bar	400 mm	50 m	Ja
16010067	4 5/16"	110 mm	2600	5,5 mm	2,7 bar	0,9 bar	450 mm	50 m	Ja
16010068	5"	127 mm	3200	6,5 mm	2,5 bar	0,9 bar	500 mm	50 m	Ja
16010069	6"	152 mm	4300	7,0 mm	2 bar	0,9 bar	600 mm	20 m	Ja

SPECIAL SUGESLANGER

VIBRATIONSRESISTENT SUGESLANGE

- MERLETT VACUPRESS



Fleksibel og slidstærk slange med høj tolerance for rystelser og vibrationer. Meget anvendelig til opgaver med fx gylle, slam, spildevand m.v. To-lags pvc/gummi med indstøbt ståltråd og forstærket med polyester væv.

- Temperatur: -25° C til +65° C
- Bøjningsradius: 3x indvendig diameget

Varenr.	Indvendig dimension		Vægt (g/m)	Gods	Arbejdstryk	Max. Vakuum	Længde	Anbrud	Leveringstid
16010193	4"	102 mm	4.150	8,5 mm	10 bar	0,9 bar	30 m	Ja	3-5 hverdage
16010195	5"	127 mm	5.950	9 mm	7 bar	0,9 bar	20 m	Ja	3-5 hverdage
16010196	6"	152 mm	7.050	9,5 mm	5 bar	0,9 bar	20 m	Ja	3-5 hverdage

SLIDSTÆRK SUGESLANGE

- CURRUFLEX PVC SUGESLANGE



Ekstremt fleksibel sugeslange til procesvand, spildevand, gødning m.v. Glat indvendig med indstøbt blå pvc spiral.

- Temperatur: -30° C til +65° C
- Bøjningsradius: 3x indvendig diameget

Varenr.	Indvendig dimension		Vægt (g/m)	Gods	Arbejdstryk	Max. Vakuum	Længde	Anbrud	Leveringstid
16011010	2"	51 mm	960	4,5 mm	2 bar	0,9 bar	50 m	Nej	3-5 hverdage
16011025	3"	56 mm	1.600	5,5 mm	2 bar	0,9 bar	50 m	Nej	3-5 hverdage

TRYKSLANGER

HØJTRYKSSLANGE

- SORT ARMTEx

Gylleslange og fødeslange til vanding med højt tryk. Meget fleksibel og let slange, med stor træk- og slidstyrke.



- Temperatur: -20° C til +60° C
- Spændingstryk: 3x arbejdstryk

Varenr.	Indvendig dimension		Vægt (g/m)	Arbejdstryk	Træk styrke	Længde	Anbrud	Spændebånd
16050185	1"	25 mm	275	22 bar	2.300 kg.	100 m	Ja	
16050190	1 ½"	38 mm	390	23 bar	3.500 kg.	100 m	Ja	
16050195	2"	51 mm	525	20 bar	4.700 kg.	100 m	Ja	16200310-1
16050200	2 ½"	63 mm	750	16 bar	6.700 kg.	50 m	Ja	16200312-1
16050205	3"	76 mm	950	16 bar	8.100 kg.		Ja	16200325-1
16050210	3 ½"	90 mm	1150	13 bar	10.200 kg.		Ja	16200335-1
16050215	4"	102 mm	1350	12 bar	10.200 kg.		Ja	16200350-1
16050216	5"	127 mm	1700	10 bar	12.200 kg.		Ja	16200360-1
16050259	6"	150 mm	2250	14 bar	16.600 kg.		Ja	16200375-1

SAMLERE TIL ARMTEx

Forhindre tilbagestrømningen af vand i røret.

 SLANGESAMLER SÆT <i>Inkl. 2 x ringe</i> Varenummer	 LØS RING <i>Til slangesamler</i> Varenummer	 OVERGANG MED GEVIND <i>Inkl. 1x ring</i> Varenummer	Str.
16150500	16150500-02		3"
16150505	16150505-02		3 ½ "
16150510	16150510-02	16150509	4"
16150515		16150520	5"
16150550	16150550-02		6"

TRYKSLANGER

ARMERET SLANGE

- HVID BRANDSLANGE



Hvid brandslange i høj kvalitet fremstillet af slidstærkt polyestergarn med indvendig syntetisk gummibelægning. Slangen er let og smidig at håndtere samt modstandsdygtig over for både kulde og varme. Den er behandlet mod råd og konstrueret til at modstå langvarig trykbelastning samt trykstød, hvilket sikrer høj driftssikkerhed.

Varenr.	Indvendig dimension		Vægt (g/m)	Arbejdstryk	Længde	Anbrud	Spændebånd
16050300	1 ½"	38 mm	180	15 bar	60 m	Ja	
16050305	2"	51 mm	270	15 bar		Ja	16200310-1
16050310	2 ½"	63 mm	320	15 bar		Ja	16200320-1
16050315	3"	76 mm	400	15 bar		Ja	16200325-1
16050318	3 ½"	90 mm	500	12 bar	60 m	Ja	16200335-1
16050320	4"	102 mm	650	12 bar	30 m	Ja	16200350-1

ARMERET SLANGE

- ENTREPRENØRSLANGE M. 2x STORZ KOBLINGER



Slangestykke færdigmonteret med 2 x storz alukobling.

Varenr.	Dim.	Arbejdstryk	Længde	Kobling
16050305-15	2"	6 bar	15 m	Storz C
16050305-20	2"	6 bar	20 m	Storz C
16050305-30	2"	6 bar	30 m	Storz C
16050315-15	3"	6 bar	15 m	Storz B
16050315-30	3"	6 bar	30 m	Storz B
16050320-15-1	4"	6 bar	15 m	Storz A
16050320-30-1	4"	6 bar	30 m	Storz A
16050320-15	4"	6 bar	15 m	Storz 110
16050320-30	4"	6 bar	30 m	Storz 110
16050330-15	6"	6 bar	15 m	Storz 150
16050330-30	6"	6 bar	30 m	Storz 150

TRYKLUFT – & INDUSTRI

TRYKLUFTSLANGE

- SUPER AIR

Fleksibel og transparent PVC slange med stærk polyesterarmering, velegnet til industrielle formål.



- Temperatur: -20° C til +60° C

Varenr.	Indvendig dimension		Vægt (g/m)	Længde	Anbrud	Leveringstid	Spændebånd
16020085	3/8"	10 mm	145	50 m	Nej	15-20 hverdage	
16020090	1/2"	13 mm	195	50 m	Nej	15-20 hverdage	
16020100	3/4"	19 mm	400	50 m	Nej	15-20 hverdage	
16020125	1"	25 mm	540	50 m	Nej	15-20 hverdage	

SLIDSTÆRK SLANGE

TRICOTECH



Smidig og slidstærk slange med strikket indlæg. Farveægte, snavsafvisende kappe

- Temperatur: -20° C til +60° C
- Arbejdstryk: 10 bar

Varenr.	Indvendig dimension		Vægt (g/m)	Længde	Anbrud
16081110-25	1/2"	12 mm	150	25 m	Nej
16080100-50				50 m	Nej
16080110-25	3/4"	19 mm	270	25 m	Nej
16080110-50				50 m	Nej
16080120-25	1"	25	410	25 m	Nej
16080120-50				50 m	Nej

SPÆNDEBÅND

PARI BÅND – 2 BOLTE

Spændebånd i rustfrit stål.
2x unbracoskruer M8x60. Stålbånd 25 x 1 mm



PARI BÅND – 2 BOLTE RUSTFRI

Spændebånd i gulkromateret stål.
2x unbracoskruer M8x60. Stålbånd 25 x 1 mm



Varenummer	Str.	Anvendelse
16200305	40-50 mm	
16200310	40-60 mm	2" Trykslange
16200312	55-65 mm	
16200315	60-70 mm	2" Sugslange
16200320	65-70 mm	
16200322	70-80 mm	
16200325	75-85 mm	3" Trykslange
16200330	80-90 mm	3" Sugslange
16200335	85-95 mm	3 ½" Trykslange
16200340	90-100 mm	3 ½" Sugslange
16200345	95-105 mm	
16200350	100-110 mm	4" Trykslange
16200355	110-120 mm	4" Sugslange
16200360	120-130 mm	5" Trykslange
16200365	130-140 mm	5" Sugslange
16200370	140-150 mm	
16200375	150-160 mm	6" Trykslange
16200380	160-170 mm	6" Sugslange
16200385	170-180 mm	
16200390	180-190 mm	
16200395	190-200 mm	
16200400	200-210 mm	8" Sugslange
16200405	210-220 mm	
16200410	220-230 mm	
16200430	270-280 mm	10" Sugslange
16200431	290-305 mm	

Varenummer	Str.	Anvendelse
16200307-1	45-55 mm	
16200310-1	50-60 mm	
16200312-1	55-65 mm	
16200320-1	65-75 mm	
16200322-1	70-80 mm	
16200325-1	75-85 mm	3" Trykslange
16200330-1	80-90 mm	3" Sugslange
16200335-1	85-95 mm	3 ½" Trykslange
16200340-1	90-100 mm	3 ½" Sugslange
16200345-1	95-105 mm	
16200350-1	100-110 mm	4" Trykslange
16200355-1	110-120 mm	4" Sugslange
16200360-1	120-130 mm	5" Trykslange
16200370-1	140-150 mm	
16200375-1	150-160 mm	6" Trykslange
16200380-1	160-170 mm	6" Sugslange
16200385-1	170-180 mm	
16200395-1	190-200 mm	
16200405-1	210-220 mm	
16200410-1	220-230 mm	8" Sugslange
16200425-1	260-270 mm	
16200430-1	270-280 mm	10" Sugslange

SPÆNDEBÅND

SPÆNDEBÅND MED 1 BOLT

Spændebånd i gulkromateret stål. 1 unbracoskrue M8.
Stålbånd 25 x 1 mm.



AGA BÅND

Snekke spændebånd fremstillet af forzinket kulstofstål. Bredde 12 mm.

AGA BÅND - RUSTFRI

Snekke spændebånd fremstillet af rustfrit stål. Bredde 12 mm.

Varenummer	Str.
16200700	32-25 mm
16200704	36-39 mm
16200706	40-43 mm
16200708	44-47 mm
16200710	48-51 mm
16200712	52-55 mm
16200714	56-59 mm
16200716	60-63 mm
16200718	64-67 mm
16200720	68-73 mm
16200722	74-79 mm
16200724	80-85 mm
16200726	86-91 mm
16200728	92-97 mm
16200730	98-103 mm
16200732	104-112 mm
16200734	113-121 mm
16200736	122-130 mm
16200738	131-139 mm
16200740	140-148 mm
16200742	149-161 mm
16200744	162-174 mm
16200746	175-187 mm
16200748	188-200 mm
16200750	201-213 mm
16200752	214-226 mm
16200754	227-239 mm
16200756	240-252 mm
16200758	253-265 mm

Varenummer	Str.
162006601	11-17 mm
16200661	12-20 mm
16200662	16-27 mm
16200666	20-32 mm
16200668	25-40 mm
16200670	32-50 mm
16200672	35-50 mm
16200674	40-60 mm
16200676	50-70 mm
16200678	60-80 mm
16200680	70-90 mm
16200682	80-100 mm
16200684	90-110 mm
16200686	110-130 mm
16200687	120-140 mm
16200688	130-165 mm

Varenummer	Str.
162006601-1	10-16 mm
16200661-1	12-22 mm
16200664-1	16-27 mm
16200666-1	20-32 mm
16200668-1	25-40 mm
16200670-1	30-50 mm
16200672-1	35-50 mm
16200674-1	40-60 mm
16200676-1	50-70 mm
16200678-1	60-80 mm
16200682-1	80-100 mm
16200684-1	90-110 mm
16200686-1	110-130 mm

SLANGESTUDSER

SLANGESAMLER – GALVANISERET



Varenummer	Str.
14380005	Ø50 mm
14380010	Ø63 mm
14380015	Ø76 mm
14380020	Ø89 mm
14380030	Ø102 mm
14380032	Ø108 mm
14380035	Ø127 mm
14380040	Ø152 mm
14380042	Ø203 mm

STUDS MED GEVIND – GALVANISERET



Varenummer	Str.
14380045	Ø50 mm x 2"
14380047	Ø63 mm x 2 ½"
14380050	Ø76 mm x 2 ½"
14380055	Ø76 mm x 3"
14380056	Ø76 mm x 4"
14380060	Ø89 mm x 3"
14380065	Ø89 mm x 4"
14380072	Ø102 mm x 3"
14380075	Ø102 mm x 4"
14380077	Ø127 mm x 5"
14380085	Ø152 mm x 4"
14380088	Ø152 mm x 6"