

VANDTRAKTOR

... NEM HAVEVANDING

Kom hurtigt i gang med havevandingen med en vandtraktor fra Agrometer. Den selvkørende havevander er fremstillet i en solid udførelse med hus og gearkasse i støbejern. Maskinen følger den udlagte slange*, og lukker automatisk for vandet når den kommer til stoprampen.

Justérbar hastighed fra 3-11 m/time, og vandingsbredde op til 17 m (afhængig af slange).

Vandtraktoren kan arbejde med op til 50 m 1/2" slange, eller 25 m 3/4" slange.

- Justérbar hastighed fra 3-11 m/time
- vandingsbredde op til 17 m (afhængig af slange)
- Op til 50 m 1/2" slange eller 25 m 3/4" slange
- Vandtraktoren leveres uden slange



Varenr.	Beskrivelse
19062000	AGM Vandtraktor

LEADER VANINGSMASKINER

... VELEGNET TIL MINDRE BOLDBANER, PARKER OG RIDEBANER

En god kompakt og solid maskine til de mindre arealer, hvor man ønsker en flytbar løsning frem for fast sprinkler anlæg



Varenr.	Beskrivelse	Areal	Tilslutningstryk	Sprinkler varenr.
19060700	Leader Ø25 mm x 50 m	1.600 m ²	3,0 bar	
19060730	Leader Ø32 mm x 70 m	3.000 m ²	3,0 bar	
19060750	Leader Ø32 mm x 120 m	4.800 m ²	3,0 bar	
19060770	Leader Ø40 mm x 120 m	5.000 m ²	3,0 bar	
19060780	Leader Ø50 mm x 150-180 m	8.400 m ²	3,0 bar	



Leader
Ø 25 mm x 50 m

Dysestr. mm	Dysetryk bar	Vandforbrug		Kaste lgd. meter	Nedbør mm		
		l/min	m ³ /h		10 m/t	20 m/t	30 m/t
5	2,3	20	1,2	12	5,0	2,5	1,7
	2,8	22	1,3	13	5,1	2,6	1,7
	3,8	27	1,6	14	5,8	2,9	1,9
6	3,0	32	1,9	14	6,9	3,5	2,3
	4,0	39	2,3	15	7,8	3,9	2,6
7	3,0	42	2,5	14	8,7	4,4	2,9
	4,0	52	3,1	16	9,8	4,9	3,3



Leader
Ø 32 mm x 70 m

Dysestr. mm	Dysetryk bar	Vandforbrug		Kaste lgd. meter	Nedbør mm		
		l/min	m ³ /h		10 m/t	20 m/t	30 m/t
6	3,0	32	1,9	14,5	6,6	3,3	2,2
	4,2	39	2,3	16,5	7,1	3,6	2,4
	5,3	45	2,7	17,5	7,7	3,9	2,6
7	3,3	42	2,5	15	8,4	4,2	2,8
	4,6	52	3,1	17	9,2	4,6	3,1
	5,8	60	3,6	18,5	9,7	4,9	3,2
8	3,9	57	3,4	17	10,1	5,1	3,4
	5,0	69	4,1	19	10,9	5,5	3,6
	6,0	80	4,8	20,5	11,7	5,9	3,9



Leader
Ø 32 mm x 120 m

Dysestr. mm	Dysetryk bar	Vandforbrug		Kaste lgd. meter	Nedbør mm		
		l/min	m ³ /h		10 m/t	20 m/t	30 m/t
6	4,2	39	2,3	16,5	7,1	3,6	2,4
	5,3	45	2,7	17,5	7,7	3,9	2,6
7	3,3	42	2,5	15	8,4	4,2	2,8
	4,6	52	3,1	17	9,2	4,6	3,1
	5,8	60	3,6	18,5	9,7	4,9	3,2
8	3,9	57	3,4	17	10,1	5,1	3,4
	5	69	4,1	19	10,9	5,5	3,6
	6	80	4,8	20,5	11,7	5,9	3,9



Leader
Ø 40 mm x 120 m

Dysestr. mm	Dysetryk bar	Vandforbrug		Kaste lgd. meter	Nedbør mm		
		l/min	m ³ /h		10 m/t	20 m/t	30 m/t
8	3,9	57	3,4	17	10,1	5,1	3,4
	5	69	4,1	19	10,9	5,5	3,6
	6	80	4,8	20,5	11,7	5,9	3,9
9	3	71	4,2	17,5	12,2	6,1	4,1
	4,2	87	5,2	19,5	13,4	6,7	4,5
	5,4	100	6	21	14,3	7,2	4,8
10	4,2	88	5,3	15	17,6	8,8	5,9
	4,9	107	6,4	17,5	18,3	9,2	6,1
	5,5	124	7,4	19	19,6	9,8	6,5



Leader
Ø 50 mm x 150 - 180 m

Dysestr. mm	Dysetryk bar	Vandforbrug		Kaste lgd. meter	Nedbør mm		
		l/min	m ³ /h		10 m/t	20 m/t	30 m/t
9	3	88	5,3	18	14,7	7,4	4,9
	4	107	6,4	20	16	8	5,3
	5,1	124	7,4	21,5	17,3	8,7	5,8
10	3	107	6,4	19	16,9	8,5	5,6
	4,2	130	7,8	21	18,6	9,3	6,2
	5,3	151	9	22,5	20,1	10,1	6,7
12	3,3	149	8,9	21	21,3	10,7	7,1
	4,7	182	10,9	23,5	23,2	11,6	7,7
	6	211	12,6	26	24,3	12,2	8,1

IRTEC VANINGSMASKINER

... VELEGNET TIL IDRÆTSANLÆG, GOLFBANER, GARTNERIER

Irtec FBT er en robust vandingsmaskine med teknik som på større maskiner.

- Turbineindtræk
- Automatisk justering af indtrækningshastighed
- 1-trins gearkasse
- Slangestyr
- P.T.O. aksel til indtræk
- Automatisk løft af vogn (FBT1)



Varenr.	Beskrivelse	Tilslutningstryk	Sprinkler varenr.
150840FBT130	FBT Ø40 mm x 130 m	4,5 bar	17011050
19060730	Leader Ø50 mm x 170 m	4,5 bar	17011040

BAUER VANINGSMASKINER

... HØJKVALITET PÅ DE MINDRE AREALER

- Varmgalvaniseret slangetromle og ramme
- Drivsystem med ny Bauer turbine-gear kombination
- PTO slangeoprulning
- Automatisk løft af kanonvogn
- Bauer special PE-slange



Varenr.	Beskrivelse	Vandmængde	Sprinkler varenr.
150840FBT130	Bauer A2 Ø50 mm x 130 m	3,2 – 20 m ² /t	17011050
19060730	Leader Ø50 mm x 170 m	4,5 bar	17011040